




TSS – TELEFLOW STANDSTILL SYSTEM

Ajustez la pression en gonflant et dégonflant **rapidement** et **mécaniquement** tous les pneus jusqu'à la pression souhaitée

CONFIGURATION VÉHICULE

BOÎTIER DE COMMANDE

Poids – 5kg



ADAPTATEUR À RACCORD RAPIDE PAR JANTE




1 BOÎTIER PORTE-FLEXIBLE PAR ROUE

Ø 125X365

+

1 FLEXIBLE PAR BOÎTIER

Diamètre interne: 9mm



PRINCIPAUX AVANTAGES



Pression unifiée : gonflage et dégonflage de tous les pneus simultanément



Interface intuitive : sélecteur ON/OFF évitant les pertes d'air et les dommages grâce à une pression non-permanente



Temps de gonflage et de dégonflage optimisés

PERFORMANCES

EXEMPLE DE CONFIGURATION VÉHICULE

4X4 - Pneus 365/85 R20 MICHELIN XZL - Réservoir 20L - Compresseur 500L/min

4 ➔ 2 bar : 2'20"

2 ➔ 4 bar : 1'50"

TELEFLOW

CALL OF MOBILITY



teleflow.net



CTIS

from

TELEFLOW
CALL OF MOBILITY